

ADAPT 500 系列

ADAPT 560 II
ADAPT 561 II

自由灵活、高效卓越

第二代 ADAPT 500 系列引入了新型低冲击头带和更柔软的耳垫，可提供长期的佩戴舒适度。高摩擦的纹理织物改善了耳垫的贴合度，在通话时、激活主动降噪功能或聆听音乐时提升用户体验。

这款贴耳式蓝牙® 耳机让您在开放式办公室和旅途中都能更加轻松地专注工作。麦克风杆可优化拾音效果以确保能听到用户的语音，在不使用时可将其无缝折叠到耳罩中。主动降噪可降低背景噪音并支持集中注意力，让您可以在任何地方工作。

使用多点连接在两台蓝牙®设备之间进行切换，无需充电即可通话长达 41 小时。高品质的材料和周到的设计使其成为一款商务级音频工具，可提供贴合的舒适度和更高的工作效率。

浏览更多，点击 eposaudio.com/adapt-500



关键优势和性能

获得更清晰的通话

低调的可折叠麦克风杆和两个先进的麦克风，可优化拾音，实现更清晰的办公室和移动通话。

主动降噪技术，让您随时随地专注工作

四个主动降噪麦克风可降低背景噪音，支持专注度提高，并结合毛绒耳垫，实现良好的隔音效果

全天佩戴舒适

低冲击性头带和更柔软的耳垫降低了潜在压力点，可确保在办公室或外出时舒适佩戴

在常用的设备之间轻松切换

多点连接可同时连接两台蓝牙®设备

移开麦克风杆，呈现时尚外观

智能而实用的麦克风杆设计可无缝折叠到耳罩中，并在不通话时收回

Certified for
Microsoft Teams



ADAPT 500 系列

产品参数

概览

穿戴方式	佩戴式, 双面头箍
耳机重量	232 克/8 盎司
传感器原理	动态, 闭合
连接能力	蓝牙 5.0 带 USB-C 接头的 USB 线缆
支持编解码器	SBC, AAC, USB-C, AptX™
保修期	2 年

音频

扬声器频率响应	20 - 20,000 Hz
麦克风类型	2 波束形成 MEMS 麦克风
麦克风频率响应	100 - 10,000 Hz
阻抗	32 ohms
声压级 (SPL)	受 ActiveGard® 限制: 最高108 dB (1 kHz/O dBFS)
总谐波失真 (THD)	<0.3%
噪声消除	有四个麦克风的混合 ANC 技术

技术

充电时间	3 小时 40分钟
待机时间	长达 81 天
续航时间	收听时间: 长达46 小时 (ANC关闭状态) 收听时间: 长达 24 小时 (ANC开机状态) 通话时间: 长达 41 小时 (ANC关闭状态) 通话时间: 长达 24 小时 (ANC开机状态)
范围	距离 高达 25 米/82 英尺 (取决于设备)
语音提示	支持 (可关闭)

交付货物

盒内物件:	ADAPT 560 II ADAPT 560 II 耳机, BT-D 800 USB-A 适配器, USB-A 线与 USB-C 接口, 收纳袋, 合格证, 安全指南
	ADAPT 561 II ADAPT 561 II 耳机, BT-D 800 USB-C 适配器, 带 USB-C 接头的 USB-C 线缆, 收纳袋, 合格证, 安全指南

软件

EPOS 设备可以与以下软件解决方案合并:

EPOS Connect	远程呼叫控制, 固件更新和设置, 访问: eposaudio.com/software-epos-connect
EPOS Manager	管理及更新和配置您的EPOS音频设备, 请访问: eposaudio.com/software-epos-manager

ADAPT 500 系列

产品概览

连接设备	产品	描述	详情	EAN / UPC 码
软电话 / PC 端 移动设备	ADAPT 560 II 货号: 1001160	贴耳式蓝牙® 耳机, BTD 800 USB-A适配器 及收纳袋	通过 Microsoft Teams* 、Zoom、Google Meet 和 Avaya 认证。针对 UC 进行了 优化	EAN: 57 14708 00962 7 UPC: 8 40064 40962 9
	ADAPT 561 II 货号: 1001170	贴耳式蓝牙® 耳机, BTD 800 USB-C适配器 及收纳袋	通过 Microsoft Teams*、 Zoom 和 Google Meet 认证。 针对 UC 进行了优化	EAN: 57 14708 00974 0 UPC: 8 40064 40974 2

* USB/USB-C 适配器或线缆连接到 PC 或 Mac® 端时,启用Microsoft Teams 认证。

