

GSX 1000

Amplificateur audio

L'amplificateur audio GSX 1000 constitue une solution dynamique offrant une qualité audio HD, un son surround 7.1 ainsi que des commandes séparées pour l'audio et la communication. Conçu pour les joueurs à la recherche d'une audio optimisée et d'une expérience de jeu plus divertissante, l'amplificateur offre des performances en basses et une clarté acoustique exceptionnelles, ainsi que des indices de position audio précis, pour une immersion totale.

Panneau tactile à LED de conception intuitive et molette de réglage du volume, pouvant être ajusté du bout des doigts. Le joueur peut régler l'audio du jeu et du chat séparément et même contrôler le volume de sa propre voix dans le casque.

Compatible avec PC et Mac® et tous les casques analogiques à 2 prises jack, cet amplificateur dispose d'un DAC intégré et de modes EQ préconfigurés qui combleront tous joueurs et amateurs de cinéma. Le joueur peut enregistrer ses paramètres audio favoris sous quatre profils.

Plus d'infos sur eposaudio.com/gsx-1000



Avantages et caractéristiques clés

Moteur de rendu binaural – son surround 7.1

Plonge le joueur en immersion totale grâce à des performances audio optimisées

Puce DAC dédiée intégrée

La puce DAC dédiée permet une commande précise du son

Profils préconfigurés pratiques (histoire, e-sport, musique, off)

Des paramètres spécifiques qui concentrent les fréquences sonores là où elles sont nécessaires

Commandes séparées pour le chat et l'audio

Possibilité de mettre le son du jeu en sourdine pendant les discussions stratégiques à la volée entre les joueurs

Tonalité latérale

Le joueur peut ajuster le volume de sa propre voix dans le casque.

GSX 1000

Caractéristiques du produit

Généralités

Norme USB	USB 2.0 pleine vitesse et USB audio 1.0
Distorsion harmonique totale	0,005 % THD à -3dBFS
Longueur de câble	1,2 m
Connecteurs	Prise casque 3,5 mm Prise micro 3,5 mm Prise haut-parleur 3,5 mm, prise mini-USB
Compatibilité	PC et Mac®
Garantie	Garantie internationale de 2 ans

Fréquences d'échantillonnage prises en charge

Audio principale	7.1 : 44,1 kHz à 16 bits 7.1 : 48,0 kHz à 16 bits 2.0 : 44,1 kHz à 16 bits 2.0 : 48,0 kHz à 16 bits
Audio principale HD	2.0 : 96,0 kHz à 24 bits
Audio de communication	1.0 : 16,0 kHz à 16 bits

Sorties audio

Casques	Alimentation CC couplée et dual rail
- Réponse en fréquence	0 – 48,0 kHz
- Impédance de casque recommandée	16 – 150 Ω
- Tension de sortie maximum	1 V RMS à 32 Ω
Sortie (AUX)	
- Réponse en fréquence	1,5 Hz – 48,0 kHz
- Tension de sortie maximum	1 V RMS à 10 Ω

Emballage

Dimensions de l'emballage (L x l x H)	150 x 70 x 145 mm
Poids (produit et emballage compris)	389 g
Dimensions du carton grand format (L x l x H)	420 x 360 x 165 mm
Unités dans le carton grand format	10
Langues	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais et portugais

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte	Câble USB, guide de démarrage rapide, guide de sécurité
---------------------	---

GSX 1000

Vue d'ensemble du produit

Produit	Réf.	Description	Code EAN / CUP
GSX 1000	1000237	Amplificateur audio USB pour les jeux	EAN : 57 14708 00038 9 CUP®: 8 40064 40038 1

